

> Некст: 2 Основные параметры фильтра

2.1 Установленная электрическая мощность

Общая установленная мощность 32,6 кВт, в том числе:

1. Мощность тепловых нагревателей 23,6 кВт; 380 В

Количество зон нагрева 4 (в т.ч. 2 опционально)

2. Двигатель очистных ножей 7,5 кВт; 380 В

Скорость вращения ножей 4,5 об/мин

3. Мотор-редуктор очистного шнека 1,5 кВт; 380 В

Скорость вращения шнека 5,6 об/мин

Режим работы устройства выгрузки циклический, регулируемый

2.2 Технические характеристики

Диаметр фильтрующего диска 500 мм

Количество дисков 2 шт.

Общая площадь фильтрации до 3600 см²

Степень фильтрации до 180 мкм *

Производительность до 1000 кг/час *

Модель совместимого экструдера любая

* в зависимости от типа материала и его загрязненности.

2.3 Тип перерабатываемого сырья

- Полиамид (ПА),
 - Полистирол (ПС),
 - Полипропилен (ПП),
 - Полиэтилен (ПЭ),
 - Полиэтилен низкого давления (ПНД),
 - Полиэтилен высокого давления (ПВД),
 - Акрилонитрил бутадиен стирол (АБС).
- > Некст: Лазерный фильтр LF500